

复座二通阀(JIS 10K) V5064A

尺寸为40A~150A的法兰连接型铸铁复座二通阀。因采用压力平衡型的内阀，与单座阀相比，可适用于高差压范围。与阀门驱动电机、高转矩型执行器或空气式阀执行器组合，可用于非腐蚀性冷热水的控制。

规格

项目	规格			
形式	复座二通阀，法兰连接型			
适用压差界限	参照表1			
主要部分材料	阀体：铸铁(FC200) 阀芯，阀座：不锈钢(SCS13) 轴杆：不锈钢(SCS304) 填料：非石棉、石棉			
额定压力	1MPa			
容许流体温度	0~200°C 注：因热传导影响等，有些组合使用的执行器可能不能满足本流体规格。请同时参考所使用的执行器的说明书。			
管道连接	JIS 10K法兰，全平面座(FF)			
流量特性	等百分比			
阀芯形状	压力平衡型等百分比外形(标准) V形口阀芯(用于防噪音场合，另购)			
可进行组合的执行器	阀门驱动电机.....M604、M904、M904F+R7000A、M6284、M9185A、M6285A等 (使用阀连接器Q455) 高转矩执行器.....MY9400、MY9401 (使用阀座组件QMY9400A) 空气式阀执行器.....MP912、MP953			
标准更换零件 (另购)	名称	型号	适用阀尺寸	备注
	轴杆套	228895	1 1/2~3B	M8×1螺丝
		221867	4~6B	M10×1.25螺丝
	填料	83164120-001	1 1/2B	8φ轴用
		83164120-002	2~4B	10φ轴用
		83164120-003	5、6B	13φ轴用
订货规格	1)阀型号 2)执行器、连接器(可选)			



型号	阀尺寸 ×阀座尺寸 (B)	连接 口径 (A)	流量 系数 (Cv)	额定 行程 (mm)	重量 (kg)
V5064A6002	1 1/2×1 1/4	40	20	19	11
V5064A6010	1 1/2×1 1/2		28		
V5064A6028	2×2	50	50		
V5064A6036	2 1/2×2 1/2	65	78		
V5064A6044	3×3	80	112		
V5064A6051	4×4	100	200		38
V5064A6069	5×5	125	260	61	
V5064A6077	6×6	150	380	89.4	