

混合型三通阀(JIS 10K) V5065A

尺寸为25A ~ 150A的法兰连接型铸铁混合三通阀。与阀门驱动电机、高转矩型执行器或空气式阀执行器组合，可用于非腐蚀性冷温水的控制。

规格

项 目		规 格			
形 式	混合型三通阀，法兰连接型				
允 许 压 差	参考表1及图1～4。				
主要部分材料	阀体：铸铁(FC200) 阀心，阀座：不锈钢(SCS13) 轴杆：不锈钢(SCS304) 填料、垫圈：石棉				
本体额定压力	1MPa				
容许流体温度	0～200 注：因热传导影响等，有些组合使用的执行器可能不能满足本流体规格。请同时参考所使用的执行器的说明书。				
阀座间容许流体温差	70 以下				
管道连接	JIS 10K法兰，全平面座(FF)				
流量特性	线性				
阀芯形状	V接口混合型				
可进行组合的执行器	阀门驱动电机..... M604、M904、M904F+R7000A、M6284、M9185A、M6285A等 (使用阀连接器Q455) 高转矩型执行器..... MY9402、MY9403 (使用阀座组件QMY9400) 空气式阀执行器..... MP912、MP953				
标准更换零件 (另 购)	名称	型号	适用阀尺寸	备注	
	轴杆套	228895	1～3B	M8×1螺丝	
		221867	4～6B	M10×1.25螺丝	
	填料	221854-1-5	1, 1 1/2B	8φ轴用	5片 1组
		221855-1-5	2～4B	10φ轴用	
		165060-1-5	5, 6B	13φ轴用	
订 货 规 格	1)阀型号 2)执行器、连接器(可选)				



型 号	阀尺寸 ×阀座尺寸 (B)	连接 口径 (A)	流量 系数 (Cv)	行程 (mm)	重量 (kg)
V5065A6001	1×3/4	25	6.3	19	8.6
V5065A6019	1×1		11		8.7
V5065A6027	1 1/2×1 1/4	40	18		13.6
V5065A6035	1 1/2×1 1/2		28		13.5
V5065A6043	2×2	50	50		19
V5065A6050	2 1/2×2 1/2	65	72		26
V5065A6068	3×3	80	102	38	33.5
V5065A6076	4×4	100	188		50
V5065A6084	5×5	125	280		69
V5065A6092	6×6	150	360		101.4